

Návod na ošetření Senosan/Acrylic dvířek

Po dokončení montáže je nutné odstranit ochranou fólii na dvířkách. Ihned po odstranění ochranné fólie je dosaženo koncové tvrdosti povrchu. K údržbě doporučujeme používat měkké bezešvé tkaniny (100% bavlna, jelenice), v kombinaci s antistatickými přípravky (Pronto Multi Surface - čistič proti prachu). Nikdy neprovádějte údržbu povrchu za sucha. Na údržbu nesmí být použity abrazivní čisticí prostředky (tj. hrubé, drsné, s obsahem prášku, písku). Povrch materiálu mohou poškodit také organická rozpouštědla (tj. toluen, benzín, aceton).

POZOR: Upozorňujeme na nevhodnost použití běžně dostupných „mikroutěrek“, jež obsahují vyšší množství umělého vlákna (polyamidu) a mohou způsobit nevratné poškození povrchu. Dejte si také pozor na utěrky obšité syntetickou nití, která může poškodit povrch materiálu.

Informace o materiálu

Senosan/Acrylic desky mají vysokou sytost barev a vysokou intenzitu lesku povrchu. Tyto akrylové desky jsou tvořeny Senosan akrylovou fólií, která je vlisována do MDF desky. Tato fólie se vyznačuje následujícími vlastnostmi - zvýšená odolnost proti poškrábání, vynikající zrcadlový efekt u lesků a jemně hedvábný efekt u matů, bezotiskový povrch u matů, zvýšená odolnost proti UV záření, jednoduchá na údržbu, zvýšená odolnost proti chemikáliím, bez pomerančového efektu a voděodolná.

Desky Senosan jsou jednostranně laminované Senosan akrylovou fólií (líc) a bílou PP fólií (rub) nebo oboustranně laminované Senosan akrylovou fólií (líc a rub). U tmavých odstínů Senosan 8427Met černá je rubová strana osazena černou PP fólií. **Desky Acrylic** jsou jednostranně laminované Senosan akrylovou fólií (líc) a houževnatou polystyrenovou (HIPS) fólií v barvě lícové strany (rub). Rubová strana je osazena ochranou fólií (kromě bílé barvy).

Technologie airTec

Jedná se o inovativní technologii, která dokáže trvale spojit hranu s deskou beze spáry a lepidla. Agregát který nanáší lepidlo, je nahrazen horkovzdušným agregátem. Tento agregát za pomoci horkého vzduchu a tlaku roztaví polymerovou funkční vrstvu na nanášené hraně. Popsaným procesem vznikne celistvý výrobek, který je na dnešním trhu olepovaných nábytkových dvířek bezkonkurenční i dokonce srovnatelný s lakovanými dvířky.

Nábytek Mlýnek, Brodská 770, 687 61 Vlčnov, www.nabytekmlynek.cz

Návod na ošetření Senosan/Acrylic dvířek

Po dokončení montáže je nutné odstranit ochranou fólii na dvířkách. Ihned po odstranění ochranné fólie je dosaženo koncové tvrdosti povrchu. K údržbě doporučujeme používat měkké bezešvé tkaniny (100% bavlna, jelenice), v kombinaci s antistatickými přípravky (Pronto Multi Surface - čistič proti prachu). Nikdy neprovádějte údržbu povrchu za sucha. Na údržbu nesmí být použity abrazivní čisticí prostředky (tj. hrubé, drsné, s obsahem prášku, písku). Povrch materiálu mohou poškodit také organická rozpouštědla (tj. toluen, benzín, aceton).

POZOR: Upozorňujeme na nevhodnost použití běžně dostupných „mikroutěrek“, jež obsahují vyšší množství umělého vlákna (polyamidu) a mohou způsobit nevratné poškození povrchu. Dejte si také pozor na utěrky obšité syntetickou nití, která může poškodit povrch materiálu.

Informace o materiálu

Senosan/Acrylic desky mají vysokou sytost barev a vysokou intenzitu lesku povrchu. Tyto akrylové desky jsou tvořeny Senosan akrylovou fólií, která je vlisována do MDF desky. Tato fólie se vyznačuje následujícími vlastnostmi - zvýšená odolnost proti poškrábání, vynikající zrcadlový efekt u lesků a jemně hedvábný efekt u matů, bezotiskový povrch u matů, zvýšená odolnost proti UV záření, jednoduchá na údržbu, zvýšená odolnost proti chemikáliím, bez pomerančového efektu a voděodolná.

Desky Senosan jsou jednostranně laminované Senosan akrylovou fólií (líc) a bílou PP fólií (rub) nebo oboustranně laminované Senosan akrylovou fólií (líc a rub). U tmavých odstínů Senosan 8427Met černá je rubová strana osazena černou PP fólií. **Desky Acrylic** jsou jednostranně laminované Senosan akrylovou fólií (líc) a houževnatou polystyrenovou (HIPS) fólií v barvě lícové strany (rub). Rubová strana je osazena ochranou fólií (kromě bílé barvy).

Technologie airTec

Jedná se o inovativní technologii, která dokáže trvale spojit hranu s deskou beze spáry a lepidla. Agregát který nanáší lepidlo, je nahrazen horkovzdušným agregátem. Tento agregát za pomoci horkého vzduchu a tlaku roztaví polymerovou funkční vrstvu na nanášené hraně. Popsaným procesem vznikne celistvý výrobek, který je na dnešním trhu olepovaných nábytkových dvířek bezkonkurenční i dokonce srovnatelný s lakovanými dvířky.

Nábytek Mlýnek, Brodská 770, 687 61 Vlčnov, www.nabytekmlynek.cz